

## Abstandhalter für Ihre Bewehrungsstähle Bodenplatten/Betonwände:

1. Unterstützungskörbe Distanz-Schlangen  
**Höhe 6-30 cm 2 cm steigend**
2. Drunterleisten Kunststoff **Deckung 20-60 mm**
3. Faserbeton - Dreikantabstanhalter **Deckung 30-50 mm**
4. Faserbeton-Schlangenabstandhalter **Deckung 30-50 mm**
5. Dinki-Ringabstandhalter **Deckung 20-50 mm** für 4-12 mm Stähle
6. Durchlass, Kappen, Stopfen, Konen **Kunststoff 20-28 mm**
7. Rödeldraht (Drahtmäuse), Rödelschlaufen verstärkt 100-160 mm  
Drill-, Rödel-Apparat, geglühter Draht 2-6 mm

## Einbauartikel

PE-Baufolie Noppenfolie	4x25 m Stärke 200 my, 300 my Noppenhöhe 7 mm Rolle 2x20 m (als Grundmauerschutz / Sauberkeitsschicht bei der Bodenplatte)
Bitumen-Schweißbahn	Zur Abdichtung von Dächern und Bauwerken
Erdungsflachstahl / Fundamenterder	Feuerverzinkt oder Edelstahl V4A Abmessung 30x3,5 mm Rolle á 25 kg/ca.30 m
Erdungsdraht Blitzableiterdraht nach DIN 1548+48801 Verbinder	verzinkt mit PVC Mantel 10/13 mm Rolle á 35 kg/ca.50 m 10 mm 50kg/81m Kreuzverbinder, Keilverbinder,
Schöck	Isokörbe
Dehnfugenbänder Fugenbänder Fugenbleche	
Holzschalung sortiert oder unsortiert	Fichte/Tanne sägerauh, Länge 4500 mm Stärke ca. 21 mm
Holz-Bohlen	270x4500/5000 mm
Drahtstifte/Stahlnägel	2,8x65-3,1x80- 4,2x100 / 3,5x45-3,5x55-3,5x65